

Motorisations

	SCe 75 Logan MCV	TCE 90 Easy-R Logan MCV	Stepway	TCe 100 Logan MCV	Stepway	ECO-G 100 Logan MCV	Stepway	Blue dCi 75 Logan MCV	Blue dCi 95 Logan MCV	Stepway
Carburant	Essence	Essence		Essence		Essence / GPL		Diesel	Diesel	
Puissance maxi kW CEE (ch) au régime de (tr/min)	54 (73) à 6300	66 (90) à 5000		74 (100) à 5000		74 (100) à 5000		55 (75) à 3750	70 (95) à 3750	
Couple maxi Nm CEE (m.kg) au régime de (tr/min)	95 à 3600	140 à 2250		160 à 2750		Ess: 160 à 2750 GPL: 170 à 2000		200 à 1500	220 à 1750	
Type d'injection	Indirecte Multipoint	Indirecte Multipoint		Indirecte Multipoint		Indirecte Multipoint		Injection directe Common Rail	Injection directe Common Rail	
Cylindrée (cm³)	998	898		999		999		1461	1461	
Nombre de cylindres/soupapes	3/12	3/12		3/12		3/12		4/8	4/8	
Norme de dépollution	Euro6	Euro6		Euro6		Euro6		Euro6	Euro6	
Stop & Start	Oui	Oui		Oui		Oui		Oui	Oui	
Performances										
Vitesse maxi (km/h)/0 - 100km/h (s)	158/15"4	175/11"	168/12"3	181/12"	178/12"4	183/11"6	180/12"4	166/14"5	179/12"4	179/12"6
400m/1000m D.A. (s)	20"5/36"7	17"4/32"8	18"3/34"2	18"9/34"2	20"2/34"6	18"9/34"2	20"2/34"5	18"7/36"6	18"3/33"6	18"6/33"9
Boîte de vitesses										
Type boîte de vitesses	Manuelle	Manuelle	Manuelle	Manuelle	Manuelle	Manuelle	Manuelle	Manuelle	Manuelle	Manuelle
Nombre de rapports AV	5	5		5		5		5	5	
Direction										
Direction	Assistée (hydraulique avec pompe électrique)									
Diamètre de braquage entre trottoirs (m)	10,82	10,82	10,66	10,82	10,66	10,82	10,66	10,82	10,82	10,66
Freinage										
Avant : disques ventilés (DV) diamètre (mm)/épaisseur (mm)	(DV) 258/22	(DV) 258/22		(DV) 258/22		(DV) 258/22		(DV) 258/22	(DV) 258/22	(DV) 258/22
Arrière : tambours (T)/diamètre (pouces)	(T)/9	(T)/9		(T)/9		(T)/9		(T)/9	(T)/9	(T)/9
Roues et pneumatiques										
Jantes de référence	6J15	6J15	6J16	6J15	6J16	6J15	6J16	6J15	6J15	6J16
Pneumatiques de référence avant/arrière	185/65 R15	185/65 R15	205/55 R16	185/65 R15	205/55 R16	185/65 R15	205/55 R16	185/65 R15	185/65 R15	205/55 R16
Consommations et émissions⁽¹⁾ WLTP⁽²⁾										
Protocole d'homologation	WLTP	WLTP	WLTP	WLTP	WLTP	WLTP	WLTP	WLTP	WLTP	WLTP
Capacité du réservoir (l)	50	50		50		50 (ess)/32 (GPL)		50 (14,4 Ad Blue®)	50 (14,4 Ad Blue®)	
Émissions de CO ₂ (g/km) Best Case - Worst Case	136 - 136	140 - 146	140 - 146	126 - 126	132 - 132	116 (GPL) - 121 (GPL)	115 (GPL) - 123 (GPL)	119 - 120	119 - 123	119 - 123
Consommation en cycle mixte (l/100km) Best Case - Worst Case	6,0 - 6,1	6,2 - 6,5	6,2 - 6,5	5,6 - 5,6	5,9 - 5,9	7,2 (GPL) - 7,4 (GPL)	7,1 (GPL) - 7,5 (GPL)	4,5 - 4,6	4,5 - 4,7	4,5 - 4,7
Masses (kg)										
Masse à vide en ordre de marche (sans option) (MVODM) sans conducteur	1033	1075	1119	1071	1161	1118	1166	1191	1182	1230
Masse totale roulante (MTR)	2367	2401	2419	2399	2416	2436	2453	2514	2505	2526
Masse maximum autorisée en charge (MMAC)	1557	1591	1609	1589	1606	1626	1643	1704	1695	1716
Charge utile (CU)*	524	516	490	518	487	508	477	513	513	486
Masse maxi remorque freinée/non freinée	1110/550	1110/575	1110/595	1110/570	1110/595	1110/595	1110/620	1110/630	1110/625	1110/650
Volume de coffre configuration 5 places selon norme ISO 3832 (dm³)	573	573	573	573	573	573	573	573	573	573
Volume de coffre configuration 2 places (banquette arrière rabattue) selon norme ISO 3832 (dm³)	1579	1579	1579	1579	1579	1579	1579	1579	1579	1579

*La CU indiquée est à niveau d'équipement maxi.

(1) Consommations et émissions homologuées selon la réglementation applicable.

(2) WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures) : ce nouveau protocole permet d'obtenir des résultats beaucoup plus proches de ceux constatés lors des trajets quotidiens réalisés que le protocole NEDC. L'émission de CO₂, est homologuée conformément à une méthode standard et réglementaire. Identique pour tous les constructeurs, elle permet de comparer les véhicules entre eux.

La brochure commerciale est composée de deux parties indivisibles. Les informations techniques liées aux motorisations sont remises au client avec la brochure de présentation du véhicule.